



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PLASTIPUR 1C

REVESTIMIENTO PARA PLASTICOS MONOCOMPONENTE

DESCRIPCION:

PINTURA DE POLIMEROS ESPECIALES ACRILICOS DE EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL EXTERIOR Y DURABILIDAD, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA PROTEGER PLASTICOS

USOS:

PIECERIO DE PLASTICO EN GENERAL.
ADHERENCIA DIRECTA SOBRE SUSTRATOS DE **A.B.S. NORYL, POLIAMIDA, BAYBLEND, P.V.C., METACRILATO, POLICARBONATO,**

SOBRE SUSTRATOS DE **POLIPROPILENO Y POLIETILENO** APLICAR PREVIAMENTE EL FONDO PROPICLOR ADHERENTE PARA SUPERFICIES PLASTICAS POLIOLEFINICAS

RESISTENTE A GASOLINAS, ACEITES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMESTICOS, AGUA A PRESION

NO RESISTEN ALCOHOLES Y DISOLVENTES AGRESIVOS

CARACTERISTICAS

VEHICULO:	POLIMEROS ACRILICOS DE MM
PIGMENTO:	SEGÚN COLOR
VISCOSIDAD:	50 " COPA FORD Nº 4 DE SUMINISTRO 15-18" SEGÚN METODO DE APLICACIÓN
DILUCION:	7014037 DISOLVENTE PLASTICRIL REF 347-PC
MEZCLA:	1 COMPONENTE
DENSIDAD	1,1 gr/ml
SOLIDOS VOLUMEN	37 %
SOLIDOS PESO:	45 %
BRILLO:	5-10 % angulo 60°C
SECADO:	10' A 25°C LISTO PARA MANIPULAR 1 HORA A 60°C SECADO TOTAL

CODIGO: PLASTIPUR 1C
FECHA: AGOSTO 2012
REVISION: 0
APROBADO: Calidad