


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PROPICLOR FONDO ADHERENTE POLIPROPILENO-POLIETILENO

DESCRIPCION:

FONDO LIQUIDO LIGERAMENTE AMARILLENTO PARA SER USADO COMO BASE ADHERENTE EN POLIOLEFINAS (POLIPROPILENO) SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTOS PREVIOS DIFICULTOSOS

USOS:

COMO BASE ADHERENTE EN POLIPROPILENO Y PREVIO DESENGRASE CON SOLUCIÓN LIMPIADORA D-7

CARACTERISTICAS:

VEHICULO:	ACETATO DE VINILO COPOLIMERO
PIGMENTO:	TRANSPARENTE AMARILLENTO
VISCOSIDAD:	15 " COPA FORD Nº4 UNE-EN-ISO 2431 LISTO PARA SU USO, SE PUEDE DILUIR UN 10% CON DISOLVENTE UNIVERSAL 231 O DISOLVENTE RÁPIDO FONDOS
MEZCLA:	NINGUNA
SECADO:	10 MINUTOS A 20°C SE PUEDE ACELERAR AL HORNO HASTA 60°C UNE-EN-ISO 1517
REPINTADO:	INMEDIATO CON RECUBRIMIENTO PLASTICLOR 2 COMP , EUROPLASTIC 2C Y SISTEMAS DE POLIURETANO CONVENCIONALES

CÓDIGO: PROPICLOR
FECHA: MARZO-98
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0248