



EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PINTURA ANTICALORICA R-60302 GRIS RAL 7001

DESCRIPCION:

RECUBRIMIENTO FORMULADO A BASE DE RESINAS DE SILICONA Y POLVO DE ZINC DE BUENA ADHERENCIA Y RESISTENCIA A TEMPERATURA 400°C.

USOS:

EN AUTOMOCION Y SUSTRATOS DONDE SE REQUIERA UNA BUENA PROTECCIÓN CON RESISTENCIA A LA ALTAS TEMPERATURAS.

VEHÍCULO: SILICONA
PIGMENTACIÓN: POLVO DE ZINC
DENSIDAD: 2,5 grs/cm³
VISCOSIDAD: 80" copa ford nº4
SÓLIDOS: 50%
ADHERENCIA: 100%
SECADO: TACTO: 20 minutos
TOTAL: con temperatura
NIEBLA SALINA: 250 HORAS
HUMEDAD: 250 HORAS

CÓDIGO: R-60302
FECHA: ENERO-05
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

