

**EUROCLOR** s/a

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ TRANSPARENTE DURICLOR ALTOS SOLIDOS S.HORNO REF. 10000

DESCRIPCIÓN

BARNIZ DE PROTECCIÓN Y BELLEZA PARA APLICAR ENCIMA DE PINTURAS METALIZADAS, FONDOS BICAPA Y ESMALTES DE SECADO HORNO. ASÍ COMO SOBRE SUSTRATOS DE METAL FINO, LATON, ALUMINIO, ETC..

USOS

EN BICICLETA Y CICLOMOTOR, PIECERIO DE AUTOMOCION (LLANTAS, EMBELLECEDORES, ETC...)

VEHÍCULO:	ACRÍLICO.
DISOLVENTE:	UNIVERSAL 231, DISOLVENTE 800
VISCOSIDAD:	35" COPA FORD Nº 4 UNE-EN-ISO 2431
DENSIDAD:	1 Kg/Lt. UNE-EN-ISO 2811-1
SOLIDOS:	46% EN VOLUMEN UNE-EN-ISO 3251
BRILLO:	95% UNE-EN-ISO 2813
SECADO:	15-20 MINUTOS A 180°C UNE-EN-ISO 1517

CÓDIGO: REF-10000
FECHA: ENERO-09
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD