


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

PINTURA HIDROSOLUBLE ANTICORROSIVA NEGRA WA-1136-A

DESCRIPCIÓN

PINTURA NEGRA HIDROSOLUBLE DE RÁPIDO SECADO CON EXCELENTES PROPIEDADES PARA UTILIZARLA EN COMPONENTES DE VEHÍCULO, CAMIONES, ETC.

USOS

EJES, RÓTULAS, TRANSMISIONES Y DIFERENTES COMPONENTES, DONDE SE PRECISE CUMPLIR UNAS ESPECIFICACIONES CONCRETAS.

PROPIEDADES

RESISTENCIA DE CORROSIÓN:	>250 HORAS EN CAMARA DE NIEBLA SALINA S/N ASTM B117, UNE-EN-ISO 7253
RESISTENCIA A HUMEDAD:	>250 HORAS EN CAMARA DE HUMEDAD S/N ASTM D2247, UNE-EN-ISO 6272-1/2
RESISTENCIA INMERSIÓN EN ACEITE:	>1 HORA EN ACEITE MINERAL SAE 90 A 150°C S/N ASTM D3359
RESISTENCIA INMERSIÓN EN GASOLINA:	>1 HORA S/N ASTM D3359
RESISTENCIA INMERSIÓN EN GASOLEO:	>1 HORA S/N ASTM D3359
ENSAYO DE INMERSIÓN EN AGUA:	>24 HORAS S/N ASTM D870

SEGURIDAD

CONSULTAR HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: WA-1136-A
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD



ER - 0650 / 1997

GA - 2005 / 0248