


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

ESMALTE HIDROSOLUBLE S/HORNO HIDROCLOR WH 521-E

DESCRIPCIÓN

ESMALTE HIDROSOLUBLE DE SECADO 140°C FORMULADO CON RESINAS ALCÍDICAS EN BASE A AGUA. DE EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS.

USOS

HERRAMIENTAS, PIECERÍO, AUTOMOCIÓN, MOBILIARIO, ETC.

VEHÍCULO:	ALCÍDICO - MELAMINA
PIGMENTO:	COLORES NORMALIZADOS
DISOLVENTE:	AGUA
DENSIDAD:	1,15 kg/litro APROX S/COLOR UNE-EN-ISO 2811-1
SÓLIDOS:	38% EN VOLUMEN APROX UNE-EN-ISO 3251
VISCOSIDAD:	60" COPA FORD N°4 UNE-EN-ISO 2431
BRILLO:	30% A 80% CON ÁNGULO DE 60º UNE-EN-ISO 2813
ADHERENCIA:	100% GT0 UNE-EN-ISO 2409
DUREZA:	180" PERSOZ APROX. UNE-EN-ISO 1522
SECADO:	140°C A 20 MINUTOS UNE-EN-ISO 1517

APLICACIÓN

EQUIPO AEROGRÁFICO, AIRLESS O ELECTROSTÁTICO ACONDICIONADO PARA PROYECTAR PRODUCTO HIDROSOLUBLE.

SEGURIDAD

CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

CÓDIGO: WH-521-E
FECHA: ABRIL-02
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD

