


EUROCLOR 

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

BARNIZ LACA 2C CLORETANO POLIURETANO TRANSPARENTE AP-2101

DESCRIPCION

BARNIZ ACRILICO-POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, CON PROPIEDADES EXCEPCIONALES DE DUREZA Y APLICACIÓN SOBRE CUALQUIER TIPO DE FONDO.

USOS

EN CERRAJERIA, SOBRE FONDOS METALICOS, EN PLASTICO, EN CARROCERIA DE AUTOMOVIL, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS.
 APLICACBLE DIRECTAMENTE SOBRE METAL, HIERRO, ALUMINIO, ZAMAC Y BAÑOS DECORATIVOS

VEHICULO	ACRILICO ISOCIANATO
DISOLVENTE	AROMATICOS
DENSIDAD	0,9 Kg/Lt.
VISCOSIDAD	35´COPA FORD Nº 4
SOLIDOS	30% EN VOLUMEN
ADHERENCIA	100%
BRILLO	95% ANGULO 60º Versión brillante 40% ANGULO 60º Versión satinado 5% ANGULO 60º Versión mate Cualquier otro brillo es posible
DUREZA	200" PERSOZ
MEZCLA	4:1 CON CATALIZADOR 1005
SECADO	TACTO 15 MINUTOS-TOTAL 24 HORAS PUEDE ACELERARSE EL SECADO CON TEMPERATURA 100ºC DURANTE ½ HORA

CÓDIGO: AP-2101 CLORETANO
FECHA: MAYO-99
REVISION: 1
APROBADO: CALIDAD

