


EUROCLOR S/A

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.

Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14

www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es

01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE 003

DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS CON GRAN PODER DE DILUCION.

USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL DE RAPIDA EVAPORACION PARA ESMALTES SINTETICOS TIPO A-522-E A 523-E EN GENERAL PARA APLICACIÓN A PISTOLA

SIRVE PARA USAR TAMBIEN CON EL POLIURETANO AP 2101 Y ESMALTES E IMPRIMACIONES DE CLOROCAUCHO Y SINTETICAS.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	UNE-EN-ISO 2811-1	0.84
COLOR	ASTM D1209	20
<i>DESTILACION</i>	<i>ASTM D 850</i>	
PUNTO INICIAL		109.6
PUNTO FINAL		111.6
% NO AROMATICOS	ASTM D 2360	0.2
COLOR	ASTM D 848	2
ACIDEZ	ASTM D 847	LIBRE
COMPUESTOS SULFURADOS	ASTM D 853	EXENTO SH ₂ Y SO ₂
CORROSION COBRE	ASTM D 849	PASA
CONTENIDO EN BENCENO	ASTM D 2600	0,01

CÓDIGO: DIS-001
FECHA: MAYO-94
REVISION: 0
APROBADO: CALIDAD