


EUROCLOR

PINTURAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA

Políg. Industrial de Litutxipi, s/n.
 Teléfs. 945 30 03 76 - 945 30 08 50 • Fax: 945 31 20 14
 www.euroclor.es • E-mail: euroclor@euroclor.es
 01200 SALVATIERRA (ALAVA)

DISOLVENTE UNIVERSAL 100

DESCRIPCION:

MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMATICOS ALCOHOLES, ESTERES Y CETONAS CON GRAN PODER DE DILUCION

USOS:

DISOLVENTE DE USO GENERAL PARA ESMALTES SINTETICOS TIPO A-522-E A 523-E EN GENERAL PARA APLICACIÓN A PISTOLA.

SIRVE PARA USAR TAMBIEN CON EL POLIURETANO AP 2101 Y ESMALTES E IMPRIMACIONES DE CLOROCAUCHO Y SINTETICAS.

SIRVE PARA PINTURAS A PARTIR DE EPOXI Y FOSFATANTES TIPO 3019-I. COMO DISOLVENTE DE USO GENERAL Y SECADO INTERMEDIO.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	NORMA ENSAYO	VALOR
ASPECTO	VISUAL	CLARO Y TRANSPARENTE
PESO ESPECIFICO	UNE-EN-ISO 2811-1	0.86
COLOR	ASTM D1209	10
DESTILACION	ASTM D 850	
PUNTO INICIAL		64.5
PUNTO FINAL		140

CÓDIGO: 7005067
 FECHA: MAYO-94
 REVISION: 0
 APROBADO: CALIDAD